


ISLA 1 PAG. 114




dati tecnici per elemento / technical data per section / mesures techniques pour élément / données técnicas por elemento

altezza height hauteur altura H mm	larghezza width largeur anchura L mm	interasse interspace interae interaje fl mm	peso output poids peso kg	resa output rendiment rendimento vest AT 30°C	resa output rendiment rendimento vest AT 50°C
400	(31 x n° elementi) + 10	365	0,3	12,0	22,9
500	(31 x n° elementi) + 10	465	0,3	13,2	25,7
600	(31 x n° elementi) + 10	565	0,3	14,4	28,4
700	(31 x n° elementi) + 10	665	0,4	15,9	31,8
800	(31 x n° elementi) + 10	765	0,4	18,2	34,6
900	(31 x n° elementi) + 10	865	0,5	19,6	37,8
1000	(31 x n° elementi) + 10	965	0,5	20,8	40,5
1200	(31 x n° elementi) + 10	1165	0,6	25,9	50,0
1500	(31 x n° elementi) + 10	1465	0,7	29,8	57,3
1800	(31 x n° elementi) + 10	1765	0,9	33,3	65,5
2000	(31 x n° elementi) + 10	1965	1,0	37,4	72,1
2200	(31 x n° elementi) + 10	2165	1,1	41,2	80,2
2500	(31 x n° elementi) + 10	2465	1,2	44,9	88,2

Per tutto quello qui non specificato, si prega di contattare l'ufficio commerciale/tecnico della K8 radiator. For anything not specified here kindly contact the Sales/Technical Dept. of K8 radiator.

ISLA 3 PAG. 114




dati tecnici per elemento / technical data per section / mesures techniques pour élément / données técnicas por elemento

altezza height hauteur altura H mm	larghezza width largeur anchura L mm	interasse interspace interae interaje fl mm	peso output poids peso kg	resa output rendiment rendimento vest AT 30°C	resa output rendiment rendimento vest AT 50°C
400	(31 x n° elementi) + 10	365	0,7	17,0	34,4
500	(31 x n° elementi) + 10	465	0,9	22,4	43,0
600	(31 x n° elementi) + 10	565	1,0	26,8	51,5
700	(31 x n° elementi) + 10	665	1,1	30,5	58,9
800	(31 x n° elementi) + 10	765	1,3	34,2	66,3
900	(31 x n° elementi) + 10	865	1,5	37,8	73,6
1000	(31 x n° elementi) + 10	965	1,6	41,3	80,9
1200	(31 x n° elementi) + 10	1165	1,8	49,7	97,1
1500	(31 x n° elementi) + 10	1465	2,3	60,1	117,1
1800	(31 x n° elementi) + 10	1765	2,6	70,7	138,0
2000	(31 x n° elementi) + 10	1965	2,9	78,3	153,1
2200	(31 x n° elementi) + 10	2165	3,2	86,3	168,4
2500	(31 x n° elementi) + 10	2465	3,6	98,0	191,4

Per tutto quello qui non specificato, si prega di contattare l'ufficio commerciale/tecnico della K8 radiator. For anything not specified here kindly contact the Sales/Technical Dept. of K8 radiator.

ISLA 2 PAG. 114



dati tecnici per elemento / technical data per section / mesures techniques pour élément / données técnicas por elemento

altezza height hauteur altura H mm	larghezza width largeur anchura L mm	interasse interspace interae interaje fl mm	peso output poids peso kg	resa output rendiment rendimento vest AT 30°C	resa output rendiment rendimento vest AT 50°C
400	(31 x n° elementi) + 10	365	0,4	13,0	28,1
500	(31 x n° elementi) + 10	465	0,5	16,6	32,6
600	(31 x n° elementi) + 10	565	0,6	19,6	37,7
700	(31 x n° elementi) + 10	665	0,7	21,1	42,1
800	(31 x n° elementi) + 10	765	0,8	24,4	47,8
900	(31 x n° elementi) + 10	865	0,8	27,6	53,3
1000	(31 x n° elementi) + 10	965	0,9	29,6	58,5
1200	(31 x n° elementi) + 10	1165	1,1	36,5	71,3
1500	(31 x n° elementi) + 10	1465	1,4	42,3	82,4
1800	(31 x n° elementi) + 10	1765	1,6	49,0	95,9
2000	(31 x n° elementi) + 10	1965	1,8	54,9	106,8
2200	(31 x n° elementi) + 10	2165	2,0	59,9	116,6
2500	(31 x n° elementi) + 10	2465	2,3	66,7	130,2

Per tutto quello qui non specificato, si prega di contattare l'ufficio commerciale/tecnico della K8 radiator. For anything not specified here kindly contact the Sales/Technical Dept. of K8 radiator.