



OBLIQUO PAG. 46


dati tecnici per elemento / technical data per section / mesures techniques pour élément / datos técnicos por elemento

	altezza height hauteur altura H mm	larghezza width largeur anchura (L) mm	intervalle interspace intertrave interjeje	peso weight poids peso kg	contenuto d'acqua water content contenu d'eau contenido de agua	resa output rendement rendimiento watt ΔT 30°C	resa output rendement rendimiento watt ΔT 50°C
337	(40 x n° elementi) + 40	300	0,55	0,12	37	73	
437	(40 x n° elementi) + 40	400	0,65	0,15	46	98	
537	(40 x n° elementi) + 40	500	1,09	0,17	54	106	
637	(40 x n° elementi) + 40	600	1,23	0,20	64	125	
737	(40 x n° elementi) + 40	700	1,38	0,22	73	143	
837	(40 x n° elementi) + 40	800	1,53	0,25	81	158	
937	(40 x n° elementi) + 40	900	1,68	0,27	90	176	
1037	(40 x n° elementi) + 40	1000	1,83	0,30	98	193	
1237	(40 x n° elementi) + 40	1200	2,13	0,35	117	229	
1437	(40 x n° elementi) + 40	1400	2,43	0,40	135	264	
1637	(40 x n° elementi) + 40	1600	2,73	0,45	152	299	
1837	(40 x n° elementi) + 40	1800	3,03	0,50	170	333	
2037	(40 x n° elementi) + 40	2000	3,33	0,55	188	368	
2237	(40 x n° elementi) + 40	2200	3,63	0,60	205	402	
2537	(40 x n° elementi) + 40	2500	4,08	0,68	231	452	


Per tutto quello qui non specificato, si prega di contattare l'ufficio commerciale/tecnico della K8 radiatori. For anything not specified here, kindly contact the Sales/Technical Dept. of K8 Radiator.

ONDE PAG. 52


dati tecnici per elemento / technical data per section / mesures techniques pour élément / datos técnicos por elemento

	altezza height hauteur altura H mm	larghezza width largeur anchura (L) mm	intervalle interspace intertrave interjeje	peso weight poids peso kg	contenuto d'acqua water content contenu d'eau contenido de agua	resa output rendement rendimiento watt ΔT 30°C	resa output rendement rendimiento watt ΔT 50°C
338		80		0,88		0,18	38
438		80		1,03		0,21	47
538		80		1,18		0,23	56
638		80		1,33		0,26	66
738		80		1,48		0,28	76
838		80		1,63		0,31	84
1038		80		1,94		0,36	104
1238		80		2,24		0,41	124
1438		80		2,54		0,46	144
1638		80		2,84		0,51	163
1838		80		3,14		0,56	183
2038		80		3,45		0,61	203
2238		80		3,75		0,66	223
2538		80		4,20		0,74	252

Per tutto quello qui non specificato, si prega di contattare l'ufficio commerciale/tecnico della K8 radiatori. For anything not specified here, kindly contact the Sales/Technical Dept. of K8 Radiator.

SKI PAG. 56


	altezza height hauteur altura H mm	larghezza width largeur anchura (L) mm	intervalle interspace intertrave interjeje	peso weight poids peso kg	contenuto d'acqua water content contenu d'eau contenido de agua	resa output rendement rendimiento watt ΔT 30°C	resa output rendement rendimiento watt ΔT 50°C
1650	2 punte L 290	160		1,6		296	580
	4 punte L 610	480		2,7		621	1218
1900	2 punte L 290	160		1,8		355	696
	4 punte L 610	480		3,1		746	1462

dimensioni personalizzate e connessioni a richiesta / this model can be manufactured with special dimensions and connections on request / dimensions et connexions sur mesure disponibles / están disponibles dimensiones y conexiones personalizadas a pedido

Per tutto quello qui non specificato, si prega di contattare l'ufficio commerciale/tecnico della K8 radiatori. For anything not specified here, kindly contact the Sales/Technical Dept. of K8 Radiator.